




DETALLE DE MALLA CICLONICA



S/ESCALA



**DATOS BASICOS**  
Gasto máximo de tratamiento = 5.83 l.p.s.  
Carga hidráulica mínima de funcionamiento=2.5 kg/cm2  
Carga hidráulica máxima de funcionamiento=7.03 kg/cm2

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
F1	SUMINISTRO DE FILTRO MULTIMEDIA AUTOMÁTICO 42 X 72 COMERCIAL-INDUSTRIAL; CON CARGA MULTIMEDIA PARA ALTA EFICIENCIA DE FILTRACIÓN: TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO MARCA AQUATROL, VÁLVULA CLACK WS3 E/S 3" D 4", 30.0 FT3 DE CAMA MULTIMEDIA DE GARNET, ARENA Y ANTRACITA, CON GRAVA DE SOPORTE. FLUJO DE SERVICIO: 57.7-77.0 GPM. FLUJO DE RETROLAVADO (25 C)= 200 GPM.	PZA	1.00
F2	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CARBÓN ACTIVADO AUTOMÁTICO 42 X 72 COMERCIAL-INDUSTRIAL; ESPECIAL PARA DECLORAR Y ELIMINAR SABORES Y OLORES EN EL AGUA: TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO MARCA AQUATROL, VÁLVULA CLACK WS3 E/S 3" D 3", 32.0 FT3 DE DE CARBÓN ACTIVADO DE CONCHA DE COCO MICRO K 12 X 40 , CON GRAVA DE SOPORTE. FLUJO DE SERVICIO PARA DECLORAR=95.0 GPM. FLUJO DE SERVICIO PARA DEODORIZAR Y POTABILIZAR=55.0 GPM. FLUJO DE RETROLAVADO (25 C)=153.9 GPM	PZA	1.00